

LIMPIEZA DE LAS LLANTAS ForAl13

Las siguientes instrucciones de limpieza le ayudarán a que sus llantas tengan el mejor aspecto posible. Si sus llantas cuentan con el acabado Premium de For-Al 13, diríjase al apartado de limpieza de este. Una vez que se ha llevado acabo la limpieza de la llanta, siguiendo las instrucciones que se especifican más adelante, es necesario terminar el proceso utilizando una pasta especial de pulido adecuada.

Cómo limpiar sus llantas For-Al 13

Antes que nada, asegúrese de que las llantas están frías antes de limpiarlas. No rocíe nunca la llanta con agua fría si está caliente.

1. Limpie con la manguera la llanta For-Al 13, asegurándose que se moja toda la llanta. Para mayor efectividad, utilice agua templada.
2. Rocíe la superficie húmeda de la llanta con el detergente neutro y frótelas suavemente con el cepillo hasta eliminar la suciedad.
3. Espere de 3 a 5 minutos a que el detergente elimine la suciedad.
4. Aclare el detergente con agua limpia y después séquela con aire.

Si la oxidación y la suciedad de la llanta persisten, puede que tenga que repetir el proceso.

El limpiador puede aportar una apariencia nublada (lechosa) a la llanta. Esto es normal y desaparecerá una vez se aplique la pasta de pulido.

Atención

- No rocíe nunca agua fría sobre una llanta caliente
- No utilice nunca limpiadores abrasivos, ni otros productos como: cepillos de alambre, estropajo de acero, estropajos, productos alcalinos o ácidos.

Pulimento de las llantas For-Al 13

El pulimento protector de For-Al 13 es una combinación única de abrillantador y protección, muy efectiva que protege la llanta de la oxidación, sellando su superficie. Se utiliza como parte de un proceso de limpieza de dos pasos y se utiliza después de aplicar el limpiador suave.

Cómo pulir las llantas For-Al 13

Antes que nada, asegúrese de que ha llevado a cabo los procedimientos de limpieza recomendados para las llantas For-Al 13. Si lo ha hecho, siga las siguientes instrucciones:

1. Aplique la pasta pulidora con un trapo suave y frote con fuerza realizando movimientos circulares.
2. Elimine cualquier residuo de la llanta y repita el pulido hasta que la superficie esté limpia y brillante.
3. Pula la llanta hasta conseguir un acabado pulido con un trapo suave y déjela secar al aire.
4. Para que el proceso de pulido sea más rápido, utilice una pulidora.



Atención

- Mantenga el limpiador y la pasta pulidora fuera del alcance de los niños y lejos de la comida.
- Utilice gafas de protección y evite que estos productos tengan contacto directo con los ojos.
- El limpiador contiene productos químicos que pueden resultar irritantes para la piel y los ojos. En caso de que el líquido entre en contacto directo con los ojos y/o la piel, enjuague con agua abundante durante 15 minutos y si la irritación persiste, visite a su médico.

Limpieza de las llantas Premium de For-Al 13

El acabado Premium de For-Al 13 está diseñado para mantener el aspecto original de las llanta, por eso llevando a cabo un sencillo proceso de limpieza, se podrá mantener su aspecto inicial.

No obstante, el área de montaje puede estar descolorida o tener arañazos al estar en contacto con otras superficies como los tambores de freno o las tuercas.

Cómo limpiar las llantas Premium de For-Al 13

Antes que nada, asegúrese de que la llanta se ha enfriado antes de limpiarla.

Nunca rocíe agua fría sobre las llantas calientes

1. Moje la llanta con agua, asegurándose de que toda la superficie queda mojada. Para mayor efectividad, utilice agua caliente.
2. Si queda suciedad, vierta detergente neutro sobre la superficie de la llanta.
3. Espere de 3 a 5 minutos para que el detergente elimine la suciedad.
4. Enjuague la llanta con agua limpia y deje secar al aire.
5. Repita el proceso si la suciedad persiste.

Atención

- No utilice ni detergentes abrasivos ni el spray limpiador, ya que esto dañaría la superficie.

Tenga en cuenta que...

El acabado Premium de For-Al 13 está garantizado contra...

- La corrosión filiforme, en forma de filamentos o aportando un aspecto lechoso.
- Creación de ampollas debido a la pérdida de adhesión del tratamiento en la superficie.
- Cuando el tratamiento se despegue de la superficie debido a la degradación.



Cómo limpiar, paso a paso, sus llantas ForAl13

ForAl 13 Premium

Mecanizadas

Pulidas

1	Espera hasta que la llanta se haya enfriado por debajo de los 35° C	Espera hasta que la llanta se haya enfriado por debajo de los 35° C	Espera hasta que la llanta se haya enfriado por debajo de los 35° C
2	Rocíe la llanta con agua a presión. Asegúrese de que toda la llanta queda mojada. Utilice agua caliente para que sea más efectivo.	Rocíe la llanta con agua a presión. Asegúrese de que toda la llanta queda mojada. Utilice agua caliente para que sea más efectivo.	Rocíe la llanta con agua a presión. Asegúrese de que toda la llanta queda mojada. Utilice agua caliente para que sea más efectivo.
3	Si se encuentra una gran cantidad de suciedad y residuos en la llanta, diluya el limpiador de manera uniforme sobre un jabón para coches en la proporción especificada. El jabón para coches tiene que tener un PH neutro, entre 5 y 9. NO UTILICE ÁCIDO FLUORHÍDRICO, CLORHÍDRICO NI SULFÚRICO EN LAS LLANTAS ForAl13	Rocíe el limpiador únicamente en la superficie mojada de la llanta y frote con un cepillo suave. Si no cuenta con el limpiador ForAl13, diluya jabón neutro para coches en la proporción especificada. El PH del jabón para coches debe ser neutro, entre 5 y 9.	Rocíe el limpiador únicamente en la superficie mojada de la llanta y frote con un cepillo suave. Si no cuenta con el limpiador ForAl13, diluya jabón neutro para coches en la proporción especificada. El PH del jabón para coches debe ser neutro, entre 5 y 9.
4	Espera entre 5 y 3 minutos a que el limpiador desprenda los restos de suciedad y residuos.	Espera entre 5 y 3 minutos a que el limpiador desprenda los restos de suciedad y residuos.	Espera entre 5 y 3 minutos a que el limpiador desprenda los restos de suciedad y residuos.
5	Aclarar bien con agua limpia y dejar secar.	Aclarar bien con agua limpia y dejar secar.	Aclarar bien con agua limpia y dejar secar.
6	Repita todo el proceso si la suciedad y los restos son difíciles de eliminar. NO UTILICE HERRAMIENTAS ABRASIVAS O ESTROPAJOS.	Repita todo el proceso si la suciedad y los restos son difíciles de eliminar. NO UTILICE HERRAMIENTAS ABRASIVAS O ESTROPAJOS.	Repita todo el proceso si la suciedad y los restos son difíciles de eliminar. NO UTILICE HERRAMIENTAS ABRASIVAS O ESTROPAJOS.
7			Aplique el líquido protector de pulimento con un trapo suave y frote la superficie de la llanta con movimientos circulares.
8			Frote la rueda con un paño suave, limpio y seco, hasta que quede pulida y déjela secar.





Nota: el valor del pH puede encontrarse en la hoja de datos de seguridad del producto químico (MSDS) del fabricante del producto. Si el limpiador se presenta en forma concentrada, póngase en contacto con su proveedor de productos químicos de limpieza para determinar los niveles de pH y siga todas las instrucciones de limpieza del fabricante.

Atención: el pulimento protector ForAll13 ha sido especialmente formulado para las llantas pulidas ForAll13 y no debe utilizarse en ningún otro tipo de llanta.

